

## inverter / töltés szabályozó

### Axpert KS - elkülönítve a hálózattól, bypass funkcióval



- Inverter tiszta szinuszgörbével
- Állítható feszültség tartomány a háztartási készülékekre, számítógépre
- Állítható töltő áram applikációk szerint
- A kijelzőn állítható az AC vagy szolár bemenet
- Kompatibilis az AC hálózattal, áramfejlesztőkkel
- Automatikus újraindítás AC kiesés esetén
- Túlterhelés és zárlat elleni védelem
- Intelligens töltésvezérlő az akkumulátor teljesítményének optimalizálására
- Hideg indítás funkció

MODELL	Axpert KS 2K-24	Axpert KS 3K-24
Névleges teljesítmény	2000 VA/1600 W	3000 VA/2400 W
<b>BEMENET</b>		
Feszültség	230 V <sub>AC</sub>	
Állítható feszültség	170 - 280 V <sub>AC</sub> (számítógépek részére) 90 - 280 V <sub>AC</sub> (háztartási készülékek részére)	
Frekvencia	50 Hz	
<b>KIMENET</b>		
AC feszültségszabályzó (akkus üzemmódban)	230 V <sub>AC</sub> ± 5%	
Csúcsteljesítményét	4000 VA	6000 VA
Maximális hatékonyság	93 %	
Időzítő kapcsoló	10 ms (számítógépek részére) 20 ms (háztartási készülékek részére)	
Hullámforma	tiszta szinuszhullám	
<b>AKKUMULÁTOR</b>		
Akku feszültsége	24 V <sub>DC</sub>	
Úszó töltőfeszültség	27 V <sub>DC</sub>	
Túltöltés elleni védelem	31 V <sub>DC</sub>	
<b>SZOLÁRI &amp; AC TÖLTÉSVEZÉRLŐ</b>		
Max. üresjáratú fesz. a FP mezőn	60 V <sub>DC</sub>	
Standby fogyasztás	2 W	
Max. PV töltőáram	50 A	
Max. AC töltő áram	30 A	
A maximális töltési áram	50 A	
<b>FYZIKAI ADATOK</b>		
Méret H x S x M	100 x 272 x 355 mm	
Súly	6,4 kg	6,9 kg
<b>MUNKAKÖRNYEZET</b>		
Páratartalom	5% - 95% relatív páratartalom (nem lecsapódó)	
Üzemi hőmérséklet	0°C - 55°C	
Tárolási hőmérséklet	-15°C - 60°C	

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.